



VELATURA DEI DOGI

Linea Decorativa

Descrizione

VELATURA DEI DOGI rappresenta il prodotto di base per ottenere finiture decorative di grande fascino e ad effetto antico. Normalmente viene fornito bianco, ma a richiesta può essere prodotto qualsiasi altro colore. I flocculi di **VELATURA DEI DOGI**, vengono utilizzati dal formulatore per ottenere prodotti finiti che, in funzione della manipolazione e dell'applicazione, avranno caratteristiche personalizzate. Il prodotto è totalmente a base acqua, presenta una buona resistenza ai lavaggi, agli urti ed all'abrasione; è antistatico, resiste ai più comuni detersivi e sopporta adeguatamente l'esposizione alla luce ed alle intemperie.

Dati tecnici

- peso specifico: 1.000-1.080 kg/l, a seconda del colore
- viscosità: 11000 +/- 5000 cps
- legante: copolimero stirolo-acrilico
- temperatura di filmazione: +6 °C
- temperatura di applicazione: superiore a 8-10 °C
- stoccaggio: in ambiente con temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C
- diluizione: con acqua pulita secondo necessità; generalmente non occorre diluire
- resa: in rapporto al formulato ed al grado di finitura desiderato
- pulizia attrezzi: con acqua
- essiccamento: asciutto al tatto, a temperatura oscillante tra +20 °C a +23 °C e umidità relativa 50%, in circa 8-10 ore. Per il perfetto essiccamento e quindi il raggiungimento delle caratteristiche di lavabilità e resistenza finale, deve intercorrere un lasso di tempo di circa 5-10 giorni a seconda delle condizioni ambientali.

Applicazione

VELATURA DEI DOGI viene normalmente usato quale base da addittivare con toner coloranti per ottenere il prodotto decorativo finale; al contrario **VELATURA DEI DOGI**, è utilizzato quale base per ottenere analoghi decori attraverso un sistema tintometrico. Con **VELATURA DEI DOGI** si ottengono finiture leggermente diverse rispetto agli altri due sistemi e la colorazione può avvenire indifferentemente con toner coloranti o paste tintometriche. Le indicazioni non possono essere considerate esaustive giacchè ogni formulatore potrà utilizzare i due prodotti secondo il gusto personale o in ragione del grado di finitura che vuole ottenere.

In ogni caso un test preventivo dovrà sempre essere fatto.

Colore

Cartella

Altro

La stabilità del prodotto da noi fornito può essere garantita per un periodo massimo di 12 mesi purchè mantenuto in contenitori originali ben chiusi ed in ambiente con temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C.

La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non potrà essere garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

Campionari

Valatura dei Dogi

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.