



VELATURA ACRILICA

Linea Decorativa

Descrizione

E' una speciale pittura adatta, per ottenere effetti velati, ombreggiati, antichizzati. E' molto resistente agli agenti atmosferici, è idrorepellente ed elastica; inoltre conserva una sufficiente traspirabilità alla muratura. Ha un effetto satinato e vellutato e puo' essere applicato su intonaco nuovo e vecchio, già pitturato.

Dati tecnici

- composizione: resine acriliche in soluzione acquosa e cariche lamellari pregiate
- stato fisico: pasta semifluida
- peso specifico: 1.400 kg/lt
- punto infiammabilità: ininfiammabile
- viscosità media: coppa Ford n. 4, 20" a +20 °C
- tempo essiccazione: al tatto 1 ora, in profondità 6 ore
- tempo ricopertura: 2 ore minimo, variabile a seconda dell'assorbimento del supporto e della temperatura esterna
- resa: 6/8 m2/litro circa, variabile a seconda dell'effetto che si vuole ottenere
- aspetto essiccato: satinato e vellutato
- resistenza agli alcali: buona
- tinta: neutra
- confezioni: 14 litri, 5 litri, 2.5 litri
- conservazione: teme il gelo

Colore

Cartella

Altro

Applicazione a pennello, rullo, spugna. Diluire con acqua al 10%. Si può tinteggiarlo con coloranti universali o coloranti della casa produttrice.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.