



VELATURA FREEZE

Linea Decorativa

Descrizione

La **VELATURA FREEZE** è una speciale pittura adatta per ottenere effetti velati, ombreggiati, antichizzati. E' molto resistente agli agenti atmosferici, idrorepellente ed elastica; conserva inoltre una sufficiente traspirabilità alla muratura.

Ha un effetto satinato e vellutato e può essere applicata su intonaco nuovo e vecchio, già pitturato. Può essere usata come additivo per rallentare l'asciugatura della **VELATURA FREEZE** ed aumentarne la lavorabilità.

Catatteristiche

- composizione: resine acriliche in soluzione acquosa e cariche lamellari pregiate
- stato fisico: asta semifluida
- peso specifico: 1.400 kg/l circa
- punto infiammabilità: ininflamabile
- viscosità media: coppa Ford n.4, 20" a +20 °C
- tempo essiccazione: al tatto 1 ora, in profondità 6 ore
- tempo ricopertura: 2 ore minimo, variabile a seconda dell'assorbimento del supporto e della temperatura esterna
- resa: 6/8 m²/l circa, variabile a seconda dell'effetto che si vuole ottenere
- aspetto essiccato: satinato e vellutato
- resistenza agli alcali: buona
- tinta: neutra e tinte cartella
- confezioni: 14 litri, 5 litri, 2.5 litri, 1.0 litri
- conservazione: teme il gelo

Applicazione

Applicazione a pennello, rullo, spugna. Diluire con acqua al 10%. Si può tinteggiare con coloranti universali o coloranti della casa produttrice.

Colore

Trasparente

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.