COLORIFICIO VENEZIANO

the Art of Paint

SPACCANTE

Linea Decorativa

Descrizione

Il prodotto **SPACCANTE** è una speciale emulsione acquosa di polimeri ideale per creare finiture di gran pregio e nuovi effetti decorativi ad effetto spaccante.

Dati tecnici

- Composizione Chimica: emulsione acquosa di polimeri ad alto peso molecolare
- Colore ed Aspetto: fluido denso opalescente
- pH: 5.0 – 7.0
- Viscosità a +20 °C: 3500 – 5500 cps
- Peso specifico: 1,00 -1,10 g/ml
- Solubilità: buona in acqua fredda
- Stabilità allo stoccaggio: conservare a temperatura compresa tra +5 °C e +20 °C

Applicazione

Applicare una mano incrociata ed uniforme di **SPACCANTE** a rullo, diluita al 10%, sulla parete precedentemente pitturata con una pittura di fondo.

Lasciare essiccare per almeno 12 ore e sovra verniciare con uno strato generoso di una idropittura di finitura. Durante l’essiccamento si formeranno le spaccature che avranno dimensioni più o meno accentuate a seconda delle modalità di applicazione e del tipo di pittura utilizzata per la finitura.

SPACCANTE è un prodotto da applicare tra la pittura di fondo e la pittura di finitura e pertanto i nostri consigli sono solo indicativi; l’esperienza dei singoli utilizzatori potrà permettere di ottenere effetti più o meno evidenziati e gradevoli.

Colore

Neutro

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.