



ANGOLARI PVC CON RETE

Linea Isolamento Termico

Descrizione

Angolare in PVC rigido di colore bianco per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento a cappotto.

La rete dell'angolare è di produzione Vertex Saint Gobain (R131) con grammatura 160 g/m², trattata con appretto resistente agli alcali del cemento e realizzata esclusivamente con fibra di vetro di qualità superiore: Fibra di Vetro E.

Dati tecnici

Misure disponibili 80 x 120 x 2500 mm 100 x 150 x 2500 mm 100 x 230 x 2500 mm
Condizioni di fornitura 50 Paraspigoli altezza 2500 mm Confezione da 125 m in scatole di cartone

Colore

PVC + Rete in fibra di vetro

Altro

Utilizzo Utilizzato come raccordo sigillante tra il pannello edil profilo di copertina del sottodavanzale, marmi di porte e finestre, cassonetti di avvolgibili, ecc.

Applicato come rinforzo degli angoli esterni delle abitazioni e degli spigoli. L'angolare in pvc con rete permette la continuità della rete e una maggior salvaguardia dello spigolo stesso.

Esso va applicato prima della realizzazione dello strato di rasatura armata. Le giunzioni devono essere sovrapposte con la rete per 10 cm (ove possibile). A tal fine occorre

estrarre il rinforzo interno.

Lo strato di rasatura armata deve essere applicato in strisce della larghezza della rete, curando la sovrapposizione di almeno 10 cm dei lembi delle reti adiacenti verticalmente.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.