



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

FISSATIVO SILIKAT

Linea Primers

Descrizione

FISSATIVO SILIKAT è un fondo minerale ad elevata penetrazione composta da silicato di potassio stabilizzato e da particolari leganti compatibili con qualsiasi intonaco a base calce-cemento.

Consente di regolare l'assorbimento del supporto e garantisce l'ancoraggio delle mani di finitura, in special modo su intonaci sfarinanti, senza diminuire la traspirabilità della muratura.

Catatteristiche

- Peso specifico: 1.005 kg/l circa
- Consumo: 150-200 g/m²
- Resa: da 7 a 9 m²/l

Preparazione del fondo

La superficie da fissare deve essere sempre asciutta, non precedentemente trattata, sana, stagionata, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di olio, grassi e altri depositi. Nel caso di intonaci particolarmente sfarinanti si consiglia di applicare più mani di prodotto con la tecnica "fresco a fresco".

Applicazione

Va diluito al 50% con acqua.

Applicare a pennello o a rullo in lana.

L'applicazione delle pitture o dei rivestimenti della Linea ai Silicati va eseguita almeno 24 ore dal trattamento.

Colore

Trasparente

Avvertenze

Per l'applicazione dei prodotti della Linea ai Silicati la temperatura minima è di +5 °C e la massima di +30 °C mentre l'umidità relativa non deve superare il 75%.

In caso contrario la reazione chimica di formazione del silicato di calcio con l'intonaco viene inibita, con conseguente distacco del materiale o formazione di macchie più o meno vistose nel caso di applicazione di prodotti colorati.

È consigliabile non applicare su vecchi strati di pittura sintetica, ma sempre su intonaci stagionati e asciutti in modo da favorire il meccanismo di siliconizzazione.

Altro

Impieghi

FISSATIVO SILIKAT viene applicato come isolante, fissativo o stabilizzante del fondo prima dell'applicazione di pittura o rivestimento in pasta della Linea ai Silicati.

Conservazione

Teme il gelo.

Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.