



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

FISSATIVO SILOXAN

Linea Primers

Descrizione

FISSATIVO SILOXAN è un primer all'acqua composto da speciali resine acrilsilossaniche dotate di elevata compatibilità con intonaci a base di calce e cemento.

Dati tecnici

- Peso specifico: 1.000 kg/l circa
- Consumo: 100-150 g/m² (0.10 - 0.15 l/m²)
- Resa: da 7 a 9 m²/l

Applicazione

Va diluito in rapporto 2:1 con acqua.

Applicare a pennello o a rullo in lana.

L'applicazione delle pitture o dei rivestimenti va eseguita almeno 16 ore dopo il trattamento.

Colore

Trasparente

Avvertenze

La temperatura di +5 °C viene consigliata come valore minimo, +35 °C come valore massimo per applicazione di **FISSATIVO SILOXAN**.

Altro

Impiego

FISSATIVO SILOXAN viene impiegato come isolante fissativo e stabilizzante del fondo prima dell'applicazione dei prodotti di finitura sia su pitture che rivestimenti murali della Linea Idrosilossanica, senza modificare la traspirabilità della muratura.

Essendo un prodotto all'acqua può essere usato senza pericolo per la salute dell'utilizzatore sia all'esterno che all'interno.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

FISSATIVO SILOXAN viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.