



# FONDO T1

Linea Primers

## Descrizione

Fondo bianco utilizzato per ottenere un assorbimento più omogeneo. Si utilizza per preparazione e isolamento di intonaci nuovi e data la sua capacità di formare pellicola è particolarmente indicato come isolante su gessi o malte fini.

## Dati tecnici

- Applicazione: a pennello, rullo di pelo, spruzzo
- Numero strati: uno
- Resa: 10-30 m<sup>2</sup>/l
- Essiccazione: al tatto 30' (a +25 °C e 65% U.R.), riverniciabile dopo 6 ore
- Residuo secco t.p.: 24% ± 2
- Peso specifico: 1.01

## Catatteristiche

- Composizione: resine acriliche in alta percentuale, addensante, plastificante, antifermentativi giustamente dosati e biossido di titanio.
- Caratteristiche: elevata penetrazione nel supporto.
- Caratteristiche di resistenza: resistenza all'aggressione alcalina in ambiente urbano, rurale, marino ed industriale.
- Diluizione: diluizione 1-5 litri di acqua ogni kg di **FONDO T1**, secondo il supporto.

## Fornitura

Confezioni standard: 20 l, 10 l, 5 l

Colore: vedere cartella colori

## Colore

Bianco

---

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.