



STUCCO VELATO

Linea Calce

Descrizione

STUCCO VELATO è uno stucco decorativo murale, con effetto perlescente e dai riflessi metallici.

Adatto a rasature di alto pregio visto l'effetto spatolato.

Applicabile su:

- superfici in cartongesso o gesso
- intonaci vecchi e nuovi
- vecchie pitture o rivestimenti

Le superficie vanno sempre preventivamente preparate con un fondo adeguato.

Dati tecnici

- Peso specifico: 1.600 kg/l \pm 0.05
- Stato fisico: pasta
- Consumo: finitura a 2 mani, 1 kg/m² rifinito

Preparazione del fondo

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto con **ISOEDIL-A** o **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Applicazione

In seguito alla preparazione della superficie da trattare, procedere con la stesura della prima mano di **STUCCO VELATO** con un frattazzo inox, quindi dopo un periodo variabile a seconda della temperatura (in condizioni normali ca. 12 ore) procedere con la stesura di una seconda mano facendo attenzione a non fare dei sormonti. Dopo circa 1 ora procedere con una mano di finitura e lisciatura al fine di ottenere l'effetto voluto.

Se i fondi richiedono grossi spessori è consigliabile usare il **MARMORINO POLVERE MEDIA** o **MARMORINO PASTA MEDIA**.

Fornitura

Vasi in plastica da 20 kg, 5 kg, 2.5 kg, 1 kg

Tinte: vedi cartella

Avvertenze

- Evitare l'applicazione a temperatura inferiore a +5° C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi dell'anno.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

Stucco Velato viene sottoposto ad accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.