



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

MARMORINO CANALETTO

Linea Calce

Descrizione

MARMORINO CANALETTO viene usato su qualsiasi tipo di superficie previa adeguata preparazione del fondo; può essere impiegato sia all'esterno che all'interno.

MARMORINO CANALETTO è un prodotto composto da selezionate polveri di marmo, calce e additivi che ne consentono una facile lavorazione ed al suo interno possono essere presenti frammenti di vetro o glitter, a seconda dell'effetto finale che si desidera ottenere. Colorificio Veneziano propone **MARMORINO CANALETTO** utilizzando moderne tecnologie di produzione che assicurano una notevole stabilità; ha una grandissima traspirabilità, unendo anche una notevole resistenza agli alcali e alle muffe.

Dati tecnici

- Resa: varia a seconda dei tipi di supporto ca. 2 kg/m²
- Stato fisico: polvere
- Peso specifico: 1.9 kg/l
- Tempo di essiccazione: variabile a seconda dell'ambiente di applicazione
- Granulometria: da 0.5 a 0.8 mm

Preparazione del fondo

Su superfici come intonaco cartongesso o pareti già pitturate rimuovere dalle stesse qualsiasi traccia di sporco o di polvere, quindi controllare la consistenza degli intonaci o della vecchia pittura se si tratta di tempera a più mani, quindi isolare il tutto con **ISOEDIL-A**.

Per le pareti in cartongesso procedere con una mano di **FONDO RUVIDO**.

Applicazione

Dopo aver preparato adeguatamente i fondi applicare una prima mano di **MARMORINO CANALETTO** con frattazzo inox facendo attenzione a non fare molti sormonti, lasciare asciugare e dopo circa 16 ore procedere con un'ulteriore passata e infine compattare il materiale ottenendo una superficie perfettamente liscia.

NOTA Nei periodi particolarmente caldi è consigliabile bagnare il fondo con acqua.

Protezione delle superfici

Per la protezione di **MARMORINO CANALETTO** aspettare l'asciugatura dello stesso, ed infine applicare o un prodotto siliconico **IDROCEM-A PLUS**, **CERA ANTICA VENEZIA EXTRA** o **SAPONE PER MARMORINO** (solo per interno).

Fornitura

Vasi plastica da 18 kg, 5 kg

Colori: vedi cartella

Avvertenze

- Ritirare il materiale occorrente per ogni lavoro tutto della stessa partita.
- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati ed asciutti.
- Evitare l'applicazione su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
- Evitare l'applicazione nei periodi più freddi e umidi dell'anno: una temperatura di +5° C è da considerare come valore minimo per la posa in opera.
- Evitare l'applicazione del materiale su una facciata in tempi diversi.

MARMORINO CANALETTO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Conservazione

Teme il gelo.

Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.

Qualità

MARMORINO CANALETTO viene sottoposto ad accurato e costante controllo.

Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.