



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

ZETACRYL 72

Idropitture Lavabili

Descrizione

ZETACRYL 72 è un'idropittura acrilica ad elevata copertura e molto resistente; di solito viene impiegato sia all'interno che all'esterno per la decorazione di facciate, cornicioni, soffitti ecc.

La sua composizione comprende un'elevata percentuale di resine acriliche, pigmenti coprenti e molto resistenti alla luce e alle muffe.

Dati tecnici

- Aspetto: Idropittura satinata.
- Diluizione: Procedere la diluizione con acqua; la prima mano va diluita al 35% mentre la seconda al 20%.
- Essiccazione e conservazione: Il processo di essiccazione varia a seconda delle condizioni atmosferiche. Il prodotto teme il gelo, se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 1 anno.
- Resa: La resa varia secondo i supporti, su intonaco civile 4/5 m² c.a.
- Residuo secco: t.p. 69% +/-
- Peso specifico: 1,454 kg/lt
- Colori fornitura: Bianco o tinte a cartella.

Preparazione del fondo

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di disarmante, olio, grassi ed altri depositi.

Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione della superficie dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinanti o

particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione di un isolante acrilico all'acqua tipo **ISOEDIL-A** (o **MURISOL K**) diluito in rapporto 1:5 con acqua, oppure **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE** da diluire 1:5.

È sempre consigliabile effettuare questo trattamento anche quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

Classe Lavabilità 1

Resistenza all'abrasione umida secondo la normativa EN13300.

Applicazione

Pennello o rullo.

Fornitura

It 14 e It 5

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.