



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art  
of  
Paint

# IDROCEM-A PLUS

Linea Professionale

## Descrizione

IDROCEM-A PLUS è un prodotto all'acqua a base di silano e silossano, le cui proprietà conferiscono al prodotto alte qualità idrorepellenti.

IDROCEM-A PLUS penetra nel supporto riducendo drasticamente l'assorbimento d'acqua delle superfici, mantenendo invariate la traspirabilità e l'aspetto originale delle murature.

## Colore

Trasparente

## Altro

Preparazione del supporto Superfici quali materiale lapideo o mattoni:

Spolverare e pulire le superfici in presenza di patina di sporco, croste superficiali, scaglie, ... Si consiglia di effettuare la pulizia del supporto con idrolavaggio. Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura del supporto: min +5 °C / max +35 °C Umidità del supporto: <10%; Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale. Indicazioni per l'applicazione Attrezzi: pennello, spruzzo a bassa pressione. Diluizione: materiale pronto all'uso. Nelle applicazioni a spruzzo utilizzare ugelli di diametro 1.2-1.4 mm Il prodotto esplica la sua azione idrorepellente dopo un giorno dall'applicazione. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate per almeno 24 ore dall'applicazione. Resa indicativa: variabile in funzione dell'assorbimento del supporto. Si consiglia di effettuare delle prove preliminari. Dopo l'impregnazione attendere fino a che l'acqua sia evaporata. Tinteggiatura Il prodotto è disponibile incolore. Temperatura massima di conservazione: +30 °C Temperatura minima di

conservazione: +5 °C Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 18 mesi.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio: nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Colorificio Veneziano s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

Edizione 6/2008.

---

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.