



COLORIFICIO VENEZIANO

the Art
of
Paint

RAS-VEN ECO

Linea Isolamento Termico

Descrizione

Premiscelato cementizio monocomponente in polvere bianco, specifico per incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene a superficie ruvida nel sistema di coibentazione a “cappotto” idonei per l’applicazione come rasanti e per rasature armate. RAS VEN ECO è stato formulato per superfici vecchie e nuove in laterizio, miste, calcestruzzo, intonaci vecchi e nuovi costituiti da inerti selezionati, resine sintetiche ed additivi specifici, è caratterizzato da ottimo potere adesivo, elevata elasticità, ridotti tempi di essiccamento ed ottima permeabilità al vapore acqueo.

Fornitura

DA CONCORDARE

Avvertenze

Ras-Ven Cappotto Eco deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.

Altro

Fornitura Sacchi speciali con protezione dall’umidità da 25 kg circa.

Conservazione

Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per circa 1 anno.

Qualità

Ras-Ven Cappotto Eco viene sottoposto ad un accurato e costante controllo. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO A PROVE DI LABORATORIO: NELLE APPLICAZIONI PRATICHE DI CANTIERE QUESTI POSSONO ESSERE SENSIBILMENTE MODIFICATI A SECONDA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN OPERA. L'UTILIZZATORE DEVE COMUNQUE VERIFICARE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO ALL'IMPIEGO PREVISTO, ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'USO.

LA DITTA COLORIFICIO VENEZIANO S.R.L. SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE TECNICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.